



## Slow Hardener for 314 (120 0350)

**350 Slow Hardener** is the best product for warm temperatures and big surfaces.

**350 Slow Hardener** is the top product to use when extended working and drying time is needed at higher temperatures.

**314 2K VOC Filler** offers now a choice of two hardeners to better suit every temperature condition and size of the repair.

Code	Description	Temperature
120 0370 G	Standard Hardener for 314	Up to 27° C
120 0350 G	Slow Hardener for 314	25 °C and above



## Durcisseur Lent pour 314 (120 0350)

**Le 350 Durcisseur Lent** est idéal pour les températures élevées ou les grandes surfaces.

**Le 350 Durcisseur Lent** est le meilleur des produits à utiliser pour obtenir un temps de travail et un séchage adéquats à températures plus élevées.

**L'Apprêt 314 2K VOC** offre désormais le choix entre deux durcisseurs afin de satisfaire à toutes les conditions de températures et types de réparation.

Code	Description	Température
120 0370 G	Durcisseur Standard pour 314	Jusqu'à 27° C
120 0350 G	Durcisseur Lent pour 314	25 °C et plus



## Catalizzatore Lento per 314 (120 0350)

**350 Catalizzatore Lento** è ideale per temperature elevate o grandi superfici.

**350 Catalizzatore Lento** è il top dei prodotti da utilizzare per fornire un adeguato tempo di lavoro ed essiccazione a temperature più alte.

Il **Fondo 314 2K VOC** offre ora una scelta tra due catalizzatori per soddisfare ogni condizione di temperatura e dimensioni della riparazione.

Codice	Descrizione	Temperatura
120 0370 G	Catalizzatore Standard per 314	Fino a 27° C
120 0350 G	Catalizzatore Lento per 314	25 °C e oltre