



SR15 Speed Reducer (150.1615.G)

Using SR15 Speed Reducer in the HPP surfacer system delivers industry-leading performance, and is compliant in the European VOC regulated markets.

THE HIGH PERFORMANCE PRIMER, USING SR15 SPEED REDUCER, ACHIEVES AIR DRY TO SAND TIMES IN 15 – 20 MINUTES!

BENEFITS OF USING SR15:

Sand in 15 minutes - Air Dry!

Fastest air-dry surfacer of the industry!

Eliminates the need for a bake cycle / InfraRed cure

No flash time between coats

Keeps the repairs in motion

Greatly increase the shop's throughput (more cars per month!)



L'utilisation du diluant Rapide SR15 dans l'apprêt HPP offre d'excellentes prestations et est conforme à la norme Européenne en matière de VOC.

LE HPP SÈCHE À TEMPÉRATURE AMBIANTE & EST PRÊT À PONCER EN 15 – 20 MINUTES!

AVANTAGE DU HPP + SR15:

Le HPP est ponçable en 15 minutes à l'air libre!

C'est l'apprêt le plus rapide de l'industrie !

Evite le séchage au four ou à l'infrarouge, économies d'énergie.

Pas d'attente entre les couches.

Fluidifie la rotation des véhicules dans l'atelier.

Incredible augmentation de la productivité (plus de voitures réparées chaque mois!)



Il Diluente Rapido SR15 in miscela con l'HPP fondo riempitivo offre delle prestazioni eccellenti ed è conforme alla normativa Europea in materia di VOC.

ESSICCA A TEMPERATURA AMBIENTE ED È PRONTO PER ESSERE CARTEGGIATO IN 15 – 20 MINUTI!

BENEFICI NELL'UTILIZZO DI SR15:

- **Carteggiabile dopo 15 minuti – all'aria!**
- Il fondo riempitivo più rapido dell'industria!
- **Elimina l'essiccazione in cabina forno / Infrarossi**
- **Nessun appassimento tra le mani**
- Mantiene le riparazioni "in movimento"
- Incredibile aumento della produttività (più vetture riparate al mese!)