



Syncron® New FAST DRYING Converter (357 0155)

This new **Syncron Fast Drying Converter** has been designed to obtain a fast drying, durable and glossy finish.

The new **Syncron Fast Drying Converter** will be available in two tin sizes, **3,5 Litre** (357.0155.M) and **16 Litre** (357.0155.Y).

Syncron® New DIRECT To METAL Converter (357 0600)

This new **Syncron DTM Converter** has been designed to be applied **directly** on various substrates like bare steel, aluminium, galvanised steel, etc.

The new **Syncron DTM Converter** is a one layer system that allows to achieve up to **250µm** wet film.

Syncron DTM Converter can be sprayed with airless, air assisted airless, conventional or HVLP methods and it is available in **3,5 Litre** size (357.0600.M).



Convertisseur à SECHAGE RAPIDE Syncron® (357 0155)

Le **Convertisseur à Séchage Rapide Syncron** est idéal pour obtenir une finition rapide lors du séchage, durable et haute en brillance.

Le **Convertisseur à Séchage Rapide Syncron** sera disponible au format **3,5 Litres** (357.0155.M) et **16 Litres** (357.0155.Y).

Nouveau Convertisseur DIRECT SUR METAL Syncron® (357 0600)

Le **Liant Syncron® à Accroche direct sur métal** est idéal pour obtenir une bonne adhérence sur les supports tels que la tôle nue, l'aluminium, l'acier galvanisé, etc.

Le **Liant Syncron® à Accroche Directe** peut être appliqué avec les méthodes Airless, Airmix, conventionnelles ou HVLP.

Le **Liant Syncron® à Accroche Directe** a une forte épaisseur : jusqu'à **250 microns** en film mouillé, et sera disponible au format 3,5 Litres (357.0600.M).



Syncron® Nuovo Convertitore RAPIDA ESSICCAZIONE (357 0155)

Il **Convertitore Rapida Essiccazione Syncron** è ideale per ottenere una finitura rapida nell'essiccazione, durevole ed ad elevata brillantezza.

Il **Convertitore Rapida Essiccazione Syncron** sarà disponibile in taglio da **3,5 Litri** (357.0155.M) e da **16 Litri** (357.0155.Y).

Syncron® Nuovo Convertitore DIRETTO su METALLO (357 0600)

Il **Convertitore Syncron DTM** può essere applicato **direttamente** su vari substrati come lamiera nuda, alluminio, lamiera zincata, ecc.

Il **Convertitore Syncron DTM** è un sistema a mano unica che consente di ottenere spessori elevati fino a **250µm** del film bagnato

Il **Convertitore Syncron DTM** può essere applicato con sistemi airless, misto aria, convenzionale o HVLP ed è disponibile in taglio da **3,5 Litri** (357.0600.M).